ミックスドリーフ｜レシピ

コーラルプロソルト

毎週10%の換水をお勧めします

主な水質パラメーターの推奨値

塩分濃度	カルシウム	マグネシウム	アルカリニティ	硝酸塩	リン酸塩
34 ppt 1.024@25°C	450 ppm	1350 ppm	11.5 dKH	1-2 ppm	0.08-0.12 ppm

添加剤投与 （平均添加量/100L/日）

主要元素 | Ca, Mg & Alk

- ファンデーション A - カルシウム+ | 3ml
- ファンデーション B - KH/アルカリニティ | 9ml
- ファンデーション C - マグネシウム | 1ml

微量&中間元素

- トレースカラーズ A | B | C | D
（4本入りパック）
カルシウムの消費量に合わせて添加 | 0.3ml

アルジーマネージメント

- NO_3:PO_4-X | 2ml

コーラルニュートリション

- リーフエナジー A | 2ml
- リーフエナジー B | 2ml

水質測定

- ファンデーションプロテストキット
カルシウム/アルカリニティ/マグネシウム
- 硝酸塩/亜硝酸塩マリンテストキット
- リン酸塩マリンテストキット

*1日の平均添加量は典型的な水槽での平均値を表したものです。必ず週毎に測定した実際の消費量に合わせて添加量を計算してください。